Вентили для внутренних газопроводов

Vait



Запатентованный вентиль (три степени безопасности)
Сертификат "Германской ассоциации по проблемам газа и воды" - DVGW

Рабочее давление: 15-100 mbar (давление в газопроводе квартиры 20 mbar)
Номинальная емкость потока: 1,3 м³/ч
Максимальное выдерживаемое давление при скорости потока 5,0 м/с в течение 5 минут обеспечивается герметичность

Температура эксплуатации: от -20°C до +60°C
Энергоноситель: природный газ / пропан

Производитель: OMB Saleri S.p.A., Италия

В наличии прямые и угловые краны:
вход - внутренняя резьба, выход - наружная резьба или внутренняя резьба

НЕТ В НАЛИЧИИ



Защита от случайного открытия (PUSH and TURN):

• данное защитное устройство служит для фиксации крана в закрытом состоянии, что позволяет избежать случайного открытия и подачи газа к прибору;
• для открытия крана необходимо сначала сверху надавить на ручку крана и после повернуть ее

Защита от взрыва при пожаре (FIRE STOP):

• данное защитное устройство, термозапорный клапан, перекрывает поток газа через кран, пре
• кран с данным защитным устройством может быть установлен в непосредственной близости от например, бытовой газовой плиты;
• защитное устройство автоматическое, функционирует без внешних источников питания;
• термозапорный клапан, изготовленный из латуни, автоматически прерывает поток газа, если к с температурой выше 100°C и, таким образом, предотвращает дальнейшую утечку газа, выдерж 650°C;

Защита от утечки газа (GAS STOP):

• система со встроенным затвором, который автоматически прерывает поток газа при поломке,

Соединительные размеры и тип резьбы

1/2"	MF	RISO7 / RPISO7	
1/2"		FM	RPISO7 / RISO7
1/2"		MM	RISO7 / RISO7
1/2"		FF	RPISO7 / RPISO7
1/2"		FM	RPISO7 / ISO228
1/2"		MM	RISO7 / ISO228

F	- внутренняя резьба
M	- наружная резьба

ISO 228	- несамоуплотняющаяся трубная цилиндрическая резьба, наружная, внут
RPISO 7	- трубная цилиндрическая резьба, внутренняя
RISO 7	- самоуплотняющаяся трубная коническая резьба, наружная (имеет конус

ЕСТЬ В НАЛИЧИИ	/	**НЕТ В НАЛИЧИИ**